


Wykończenie ścian:
Lustro:
Licowane z mozaiką, grubości 6 mm. Lustro wkleić na ścianę za umywalkę, od poziomu podłogi, do poziomu sufitu podwieszanego, tj. 260 cm od poziomu wykończonej posadzki.

maskującą mechanizm	Wykończenie podłogi:
uspiskiwania mekch ustępowych	Mozaika w odcieniach szarych wzorzu w projekcie.
przebieg pokonza na tle mozaik w niewidoczny sposób - np. kółko dostosowane do tynku na klej.	Villeroy & Boch Pro Architectura 5 x 5 cm Art. 3709 tło białozłota.
Przeprzerpianiu masby być zamocowaniem stabilnie.	Rzeczywiste wymiary płytek: 48x48x6 mm
	Klasa Ścieralności R9
	Wykończenie płaskie, mat.
	Użyte kolory to:
	- PN00 white
	- PN09 grey 25%
	- PN10 grey 50%
	- PN11 grey 75%
	- PN12 black

Lampy "chmurki" wykonane z
żywicy poliestrowej o ograniczonej
palności, półprzeźiernej z
widocznym zbrojeniem w postaci
maty szklanej proszkowej .
Z zawiesiem elektrycznym, na linie



SCHEMAT PODZIAŁU RZUTU NA
FRAGMENTY NA POTRZEBY RYSUNKÓW
ROZWINIEĆ



WERK
GRUPA PROJEKTOWA
WORONOWICZ, KREMSKI, KALINOWSKI
AUTOR OPRACOWANIA:
ARCH. GRZEGORZ WORONOWICZ
WSPÓŁPRACA:
ARCH. ZBIGNIEW OPORSKI

Numer rysunku					
MH - - PW - A - 011a -					
PROJEKT	CZĘŚĆ	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
Skala 1:20		Data 09.2014		Rysował G.W.	Str -